egebant®
Sürdürülebilir Çözümler

SanFoam 821740

Egebant SanFoam 821740

Kaplama Rengi	Gri
Astar Rengi	Mavi & Siyah Melanj
Astar Tipi	Karbon- Nylon & Spandex
Kaplama	Köpük Nitril
Bilek Tipi	Örgü Bilek
Tasarım	½ Gri Köpük Nitril kaplama, melanj astar ve manşet
Kalınlık (Avuç İçi)	1,00 mm
Markalama	Transfer Baskı



CE
EN 21420

EN 388
4X21X

EN 16350


Dokunmatik Ekran Uyumlu

Genel Özellikler

Karbon iplik sayesinde elektrostatik deşarj korumasına sahip astar üzerine ince, nefes alabilir ve dayanıklı Köpük Nitril kaplanarak üretilmiştir. Esnek yapısı sayesinde ele çok iyi oturur ve hassas işlerin yapılmasını kolaylaştırır. Çıplak elle tutmaya göre kuru ve az yağlı parçaların tutunmasını kolaylaştırır.

Boyutlar ve Ağırlık

Egebant SanFoam 821740	Beden 6 (XS)	Beden 7 (S)	Beden 8 (M)	Beden 9 (L)	Beden 10 (XL)	Beden 11 (XXL)
Eldiven Uzunluğu (A) (mm)	195	205	215	225	235	245
Bilek Hariç Uzunluk (B) (mm)	145	155	165	175	185	195
Elin Çevresinin Uzunluğu © (mm)	170	180	190	200	210	220
Bilek Sonlandırma Rengi	Kahve	Kırmızı	Siyah	Beyaz	Mavi	Bordo
Eldiven Ağırlığı / 1 Çift (gram)	29	32	39	41	45	48



a = Eldiven Uzunluğu
b = El Uzunluğu
c = Çevresel Uzunluk

Boyutlar ve ağırlıklarda %5'e kadar değişiklik görülebilir.

EN Test Sonuçları

Test	Belgelendirme Kurumu / No	Sonuç
EN ISO 21420:2020	MNA (2841)	Geçti
EN 388: 2016 +A1: 2018	MNA (2841)	4X21X
EN 16350:2014	MNA (2841)	$5{,}74x10^{7}$

Performans Değerleri

EN ISO 21420:2020 Hareket Kabiliyeti	Seviye 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Aşınma Direnci	8000 Çevrim
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Kesilme Direnci ISO	Tespit edilemedi.
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Yırtılma Direnci	43,48 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Delinme Direnci	38,18 N

Ek Bilgiler

REACH Yönetmeliği	Koşulu Sağlıyor
pH Değerleri	Koşulu Sağlıyor
Azo-Renklendiriciler ve PAHs	Koşulu Sağlıyor
DMF İçermez	Evet

Ambalaj Bilgileri

Paket Başına Çift Sayısı	10
Koli Başına Paket Sayısı	10
Koli İçeriği	100
Koli Boyutları	600X260X180
Palet Ölçüleri	156X80X120

Genel Müdürlük
A: TOSB 3. Cadde No: 23 Pk. 41420 Şekerpınar,
Çayırova/Kocaeli - Türkiye
T: +90 262 679 1313 E: info@egebant.com.tr